

Basculante

PA623



32L



Opcional | En option | Optional



PA623S



PA623DOS




*VC4


Variantes | Variantes | Alternatives



PA623D



Ref.		A	Ø B	H	H1
PA623	32L.	400 mm	320 mm	1465 mm	460 mm
PA623D	2x32L	738 mm	320 mm	1465 mm	460 mm
PA623S	32L.	400 mm	320 mm	1465 mm	460 mm
PA623DOS	2x32L	738 mm	320 mm	1465 mm	460 mm



Vaciado / vidage / Emptying / Despejo



Cubeta cilíndrica embutida y poste de Ø 60 mm de acero galvanizado, imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Anclaje recomendado: Mediante empotramiento en el suelo. Opcional: Con sombrero.

Corbeille cylindrique en tôle emboutie et poteau de Ø 60 mm en acier galvanisé, couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Ancrage recommandé : encastrement dans le sol. En option : avec protège-pluie.

Built-in cylindrical bin and Ø 60 mm galvanised steel post with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Recommended anchoring: Embedded in the ground. Optional: Lid available.

Balde cilíndrico embutido e poste de Ø60 mm de aço galvanizado imprimação epóxi e pintura poliéster em pó cor preto forja. Fixação recomendada: colocado diretamente no solo. Opcional: com sombrero.

