





Compo C2

TCO2025A



Con sistema de seguridad
Avec un système de sécurité
With security system



REF.		Ø A	H	ØC	ØP	UN.
TCO2025A	C250	805 mm	75 mm	650 mm	600 mm	8

Compo C2 está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en Composite.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Cierre mediante 2 tornillos.
- Resistente a la corrosión.
- Desincentivo para el robo.
- Reducción de ruido.
- Aislamiento eléctrico.
- Ligera y fácil de manipular.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Superficie metálica antideslizante.
- Respeto al medio ambiente.

Compo C2 est conçu pour supporter un trafic modéré. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1.000, notamment sur accotements et caniveaux.

- Fabriqué en matériau composite.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Fermeture par 2 vis.
- Résistant à la corrosion.
- Dissuasif contre le vol.
- Réduction du bruit.
- Isolation électrique.
- Léger et facile à manipuler.
- Fente d'ouverture facile.
- Surface métallique antidérapante.
- Respectueux de l'environnement.

Compo C2 is designed to support soft traffic. Perfect for installing on roads with an ADT of 500 to 1.000, particularly hard shoulders and ditches.

- Made from a composite material.
- Compliant with the European standard UNE EN-124.
- Closure with two screws.
- Resistant to corrosion.
- Anti-theft.
- Noise reduction.
- Electric insulation.
- Lightweight and easy to handle.
- Groove to facilitate the opening process.
- Metal non-slip surface.
- Environmentally friendly.