

Delta XXI

UM363W

By BENITO © ®



MARCAJE PERSONALIZADO\*  
MARQUAGES PERSONNALISÉS\*  
CUSTOMISED MARKING\*

Variantes | Variantes | Alternatives



UM363WS

UM363WL




Robusto | Gran robustez | Grande robustesse | Strong

| Ref.    | A       | B      | H      | H1     |   |
|---------|---------|--------|--------|--------|---|
| UM363W  | 1700 mm | 685 mm | 835 mm | 455 mm | ✓ |
| UM363WS | 650 mm  | 685 mm | 835 mm | 455 mm |   |
| UM363WL | 3000 mm | 685 mm | 835 mm | 455 mm | ✓ |

\*Opcional | En Option | Optional

www.benito.com



Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Tres tabloncillos de sección 190 x 40 mm y uno de 130 x 40 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera con certificado FSC.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Trois lattes de section 190 x 40 mm et une de 130 x 40 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey martele polyester powder coated finish. Three tropical wood boards measuring 190 x 40 mm and one board measuring 130 x 40 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified tropical wood can be supplied.

